Санпропускники

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

http://www.pk-uni.nt-rt.ru || pnk@nt-rt.ru

Станции гигиены для обуви

Станции гигиены для обуви STG-007N

Мойка для обуви предназначена для автоматической мойки и чистки подошв и голенищ обуви персонала перед входом (выходом) в (из) санитарную зону. Для мойки и чистки подошв и голенищ обуви станция гигиены оснащена одной вращающейся горизонтальной и двумя вертикальными щетками. Вращение щеток и подача моющего раствора активируются нажатием кнопки расположенной на поручне. Процесс мойки продолжается пока кнопка нажата. Подача моющего раствора на щетки происходит при помощи форсунок, гарантирующих равномерную подачу раствора по всей поверхности щеток.

Технические характеристики

Пропускная способность, сек	**Min 60**
Габаритные размеры (AxBxC), мм	**630x790x1140**
Масса, кг	**105**
Подвод горячей и холодной воды	**G ½**
Электроподключение	**380 В, 50 Гц**
Тип защиты	**IP 65**
Слив	**Ду 50**

Станция гигиены для обуви STG-008N

Мойка для обуви проходная предназначена для автоматической мойки и чистки подошв обуви персонала перед входом (выходом) в (из) санитарную зону. Для мойки и чистки подошв обуви станция гигиены оснащена двумя вращающимися горизонтальными щетками. Для прохода по щеткам предусмотрена специальная решетка. Вращение щеток и подача моющего раствора активируются фотоэлементом расположенным на поручне. Время мойки регулируется от 1 до 20 сек.

Технические характеристики

Пропускная способность, сек на человека	**3-6 сек.**
Габаритные размеры (AxBxC), мм	**2727x969x1250**
Масса, кг	**220**
Подвод горячей и холодной воды	**G ½ 4-8 бар**
Слив	**Ø50**

Станция гигиены для обуви STG-010N

Мойка для обуви проходная предназначена для автоматической мойки, чистки и дезинфекции голенищ и подошв обуви персонала перед входом (выходом) в (из) санитарную зону. Для мойки и чистки обуви станция гигиены оснащена тремя вращающимися вертикальными щетками для голенищ и двумя вращающимися горизонтальными щетками для подошв. Вращение щеток и подача моющего и дезинфицирующего раствора активируются фотоэлементом расположенным на поручне.

Технические характеристики

Пропускная способность, сек на человека	**5-7 сек.**
Размеры горизонтального вала, мм	**Ø180x300**
Размер вертикального вала	**Ø286x300**
Габаритные размеры (AxBxC), мм	**1885x1160x1250**
Масса, кг	**225**
Подвод горячей и холодной воды	**G 1/2 4-8 бар**
Слив	**Ø50**
Тип защиты	**IP 65**
Электроподключение	**50Г ц, 0.75к Вт 380В**

Станции гигиены для рук

Предназначены для санитарной обработки рук при входе в производственные помещения.

Преимущества

- Высокая пропускная способность.
- Небольшие габариты модуля позволяют экономить производственные площади.
- Датчик контроля уровня дезинфицирующей жидкости в канистре.
- Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304.

Зона вход

- Автоматический дозатор дезинфицирующего средства, срабатывающий при одновременном поднесении обеих рук.
- Турникет, открывающий доступ в производственное помещение только после санитарной обработки рук.

Зона выход

- Турникет, разрешающий выход из производственного помещения только после срабатывания фотодатчика, установленного сбоку корпуса модуля со стороны производственного помещения.

Станции гигиены для рук STG-011R

Пропускная способность, сек на человека	**2-4 сек.**
Габаритные размеры (AxBxC), мм	**910x310x650**
Масса, кг	**30 Кг**
Слив	**Ø10**
Тип защиты	**IP 65**
Электроподключение	**220В 50 Гц 0,1кВт**

Станции гигиены для рук STG-012R

Пропускная способность, сек на человека	**2-4 сек.**
Габаритные размеры (AxBxC), мм	**910x893x1650**
Масса, кг	**55 Кг**
Слив	**Ø10**
Тип защиты	**IP 65**
Электроподключение	**220В 50 Гц 0,1кВт**

Станции гигиены для рук STG-013R

Пропускная способность, сек на человека	**2-4 сек.**
Габаритные размеры (AxBxC), мм	**910x893x1650**
Масса, кг	**55 Кг**
Слив	**Ø10**
Тип защиты	**IP 65**
Электроподключение	**220В 50 Гц 0,1кВт**

Станции гигиены полного контроля

Предназначены для санитарной обработки рук и подошв обуви при входе в производственные помещения и обработки подошв обуви при выходе из производственных помещений.

Преимущества

- Высокая пропускная способность.
- Независимая обработка персонала на входе и выходе.
- Небольшие габариты модуля позволяют экономить производственные площади.
- Датчики контроля уровня дезинфицирующей жидкости в канистрах.
- Быстрое и легкое обслуживание: щетки снимаются без специальных приспособлений.
- Нескользящие поверхности для прохода персонала.
- Все текущие параметры настраиваются с помощью микропроцессорного управления.

Зона вход

- Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304.
- Автоматический дозатор дезинфицирующего средства, срабатывающий при одновременном поднесении обеих рук.
- Две вращающиеся щетки с автоматической подачей дезинфицирующего средства для обработки подошв обуви.
- Турникет, открывающий доступ в производственное помещение только после прохождения всего цикла санитарной обработки.

Зона выход

- Две вращающиеся щетки с автоматической подачей дезинфицирующего средства для обработки подошв обуви.
- Турникет, препятствующий входу на производство и разрешающий выход.

Станции гигиены полного контроля STG-021P

Пропускная способность, сек на человека	**3-5 Сек.**
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	**1110x995x1536**
М асса, кг	**180**
Слив	**Ø50**
Тип защиты	**IP 65**
Электроподключение	**220 В 50Гц 0,75 кВт**

Станции гигиены полного контроля STG-022P

Пропускная способность, сек на человека	**3-5 сек.**
Размеры щеточных валов, мм	**Ø180x500**
Габаритные размеры (AxBxC), мм	**1500x1000x1775**
Масса, кг	**210**
Подвод горячей и холодной воды	**G ½ 4-8 бар**
Слив	**Ø50**
Тип защиты	**IP 65**
Электроподключение	**380 В, 50 Гц, 1,2 кВт**

Станции гигиены полного контроля STG-023P

Пропускная способность, сек на человека	**9-12**
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	**1600x995x1550**
Масса, кг	**260**
Слив	**Ø50**
Тип защиты	**IP 65**
Размер щеток, мм	**900/D180**
Подвод горячей и холодной воды	**G1/2**
Электроподключение	**380 В 50Гц 0,75 кВт**
Потребляемая мощность, кВт	**не более 1**

Станции гигиены полного контроля STG-024P

Пропускная способность, сек на человека	**9-12**
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	**2200x995x1700**
Масса, кг	**320**
Слив	**Ø50**
Тип защиты	**IP 65**
Электроподключение	**380 В 50Гц 0,75 кВт**
Размер щеток, мм	**900/D180**
Подвод горячей и холодной воды	**G1/2**
Потребляемая мощность, кВт	**не более 1,5**

Станции гигиены полного контроля STG-028P

Пропускная способность, сек на человека	**9-12**
Габаритные размеры (АхВхС), мм	**2200x995x1700**
Масса, кг	**320**
Слив	**Ø50**
Тип защиты	**IP 65**
Электроподключение	**380 В 50Гц 1 кВт**

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

http://www.pk-uni.nt-rt.ru || pnk@nt-rt.ru